



LEDERTAN 15

Descrizione : Tannino sintetico di sostituzione ad alta solidità per la concia e riconcia

Aspetto a 20°C : Polvere bianca

pH (sol.10%) : 4,5 ± 1

Sostanza attiva : 97 ca.

Carica : Anionica

Stabilità :

Cromo : Buona

Acidi : Buona

Elettroliti : Buona

Solidità :

Calore : Ottima

Luce : Ottima

Proprietà applicative:

LEDERTAN 15 è un tannino sintetico di sostituzione adatto alla concia e riconcia di cuoi bianchi. Può essere utilizzato in una vasta gamma di articoli, dove si cerca una buona rotondità, fermezza e un'ottima pienezza. Il **LEDERTAN 15** può essere utilizzato prima, durante o dopo la neutralizzazione insieme ad altri componenti anionici solitamente usati nella riconcia. Grazie alle ultime tecnologie produttive ha bassi valori di formaldeide e quindi riesce a trovare utilizzo anche negli articoli tecnici dove vengono richiesti valori più restrittivi. Le quantità di utilizzo variano da 2,0 - 6,0% in base all'articolo richiesto.

Campi di applicazione:

- Automotive
- Pelletterie
- Arredamento
- Calzatura

Stabilità al magazzinaggio:

Un anno se mantenuti in un luogo fresco ed asciutto tra i +5°C e +40°C all'interno dell'imballo originale chiuso.

NOTE: Le informazioni contenute nella presente scheda del prodotto si basano sulle nostre attuali conoscenze e non vanno intese come garanzia delle caratteristiche descritte. Il destinatario dei nostri prodotti deve osservare sotto la propria responsabilità le vigenti leggi e disposizioni. Leder Chimica Unipersonale s.r.l. non accetterà responsabilità per danni causati dall'uso improprio di queste informazioni: l'utilizzatore è pertanto tenuto ad assicurarsi della idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare.