



LEDERTAN LM

Descrizione : Tannino sintetico a base di diidrossidifenilsulfone

Aspetto a 20°C : Liquido bruno-rosso limpido

pH (sol.10%) : 6.0 ± 1

Sostanza attiva : 40 ca.

Carica : Anionica

Stabilità :

Cromo : Buona

Acidi : Buona

Elettroliti : Buona

Solidità :

Calore : Ottima

Luce : Ottima

Proprietà applicative:

LEDERTAN LM è un tannino sintetico di sostituzione per concia e riconcia di pellami morbidi ove siano richieste ottime solidità alla luce. E' particolarmente consigliato per pelli destinate all'arredamento o all'abbigliamento o pelletteria morbida. Può essere utilizzato nella fase di riconcia delle pelli al cromo dopo la neutralizzazione, oppure per la sbianca di cuoi al vegetale. Questo tannino ha buone proprietà riempienti e dà alla pelle un'ottima bottalabilità mantenendo la grana e la fibra molto compatte.

ATTENZIONE: dopo lunghi periodi di stoccaggio il prodotto può diventare torbido, ciò non comporta un peggioramento nelle performance applicative.

Campi di applicazione:

- Pelletterie
- Arredamento

Stabilità al magazzinaggio:

Un anno se mantenuti in un luogo fresco ed asciutto tra i +5°C e +40°C all'interno dell'imballo originale chiuso. A basse temperature il prodotto potrebbe diventare molto viscoso, riscaldarlo a 20°C e miscelarlo prima dell'uso. E' normale. Mescolare bene prima dell'uso e le performance non saranno compromesse.

NOTE: Le informazioni contenute nella presente scheda del prodotto si basano sulle nostre attuali conoscenze e non vanno intese come garanzia delle caratteristiche descritte. Il destinatario dei nostri prodotti deve osservare sotto la propria responsabilità le vigenti leggi e disposizioni. Leder Chimica Unipersonale s.r.l. non accetterà responsabilità per danni causati dall'uso improprio di queste informazioni: l'utilizzatore è pertanto tenuto ad assicurarsi della idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare.