



AUX CA

Descrizione : Prodotto a base di polialcoli.

Aspetto a 20°C : Liquido viscoso

pH (sol.10%) : 7.0 ± 1

Sostanza attiva : 70 ca.

Carica : Anionica – Non ionica

Stabilità : **Solidità** :

Cromo : N.d. Calore : Ottimo

Acidi : N.d. Luce : Ottimo

Elettroliti : N.d

Proprietà applicative:

AUX CA è un ausiliario da utilizzare durante la fase di riconcia solitamente durante la fase dell'ingrasso principale nell'ordine dello 0,5-2,0%. Questo ausiliario inoltre aiuta il mantenimento dell'umidità all'interno del manufatto e incrementa la resistenza allo strappo, dando una mano piacevole ed un tatto fresco.

Campi di applicazione:

- Vario

Stabilità al magazzinaggio:

Un anno se mantenuti in un luogo fresco ed asciutto tra i +5°C e +40°C all'interno dell'imballo originale chiuso. Mescolare bene prima dell'uso e le performance non saranno compromesse.

NOTE: Le informazioni contenute nella presente scheda del prodotto si basano sulle nostre attuali conoscenze e non vanno intese come garanzia delle caratteristiche descritte. Il destinatario dei nostri prodotti deve osservare sotto la propria responsabilità le vigenti leggi e disposizioni. Leder Chimica Unipersonale s.r.l. non accetterà responsabilità per danni causati dall'uso improprio di queste informazioni: l'utilizzatore è pertanto tenuto ad assicurarsi della idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare.